

Permisos especiales

Existen, en Linux, 3 bits de permisos especiales que pueden ser asignados a los archivos ejecutables o directorios:

SETuid

Permite que un archivo ejecutable se ejecute con los permisos del propietario del archivo. En el caso del valor en **formato octal**, se agrega un 4 delante del permiso, y en el caso de **formato simbólico**, el valor referencial es una “s” para usuario.

SETgid

En el caso de los archivos, permite que se ejecute con los permisos del grupo propietario, pero para el caso de los directorios, todos los archivos creados dentro heredan el grupo del directorio. En el caso del valor en **formato octal**, se agrega un 2 delante del permiso, y en el caso de **formato simbólico**, el valor referencial es una “s” para grupo.

StickyBit

Permite que solo el propietario de un archivo o *root* pueda eliminarlo, aunque este en un directorio con permisos de escritura para todos. En el caso del valor en **formato octal**, se agrega un 1 delante del permiso, y en el caso de **formato simbólico**, el valor referencial es una “t” para usuario.

Ejemplo

Permiso especial	Comando en formato octal	Comando en formato simbólico
setuid	chmod 4755 archivo	chmod u+s archivo
setgid	chmod 2755 archivo	chmod g+s archivo
stickybit	chmod 1755 directorio	chmod +t directorio

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 107 (5.7) - 119 (5.6).