

SUDO

SUDO

SUDO, que viene de “*Superuser DO*”, es una herramienta que permite ejecutar comandos con privilegios de administrador sin tener que iniciar sesión como *root*. Esto se realiza sin la necesidad de cambiar directamente al usuario *root*, añadiendo una capa de seguridad y control. Es crucial para la administración segura del sistema operativo.

Características

Control de acceso

Permite otorgar permisos granulares, asignando quien puede ejecutar que comandos como *root* o como otros usuarios.

Registro de actividad

Mantiene un registro de los comandos ejecutados a través de SUDO, lo cual facilita auditorias y seguimientos de acciones.

Temporalidad

La configuración de permisos puede ser temporal o específica para ciertos usuarios, comandos o grupos de usuarios.

Minimiza riesgos

Reduce la necesidad de que los usuarios accedan directamente a la cuenta de *root*, minimizando el riesgo de errores o accesos indebidos.

SUDOERS

La configuración de SUDO se maneja principalmente a través del archivo “*/etc/sudoers*”. Este archivo define que usuarios y grupos tienen permisos para usar SUDO y qué comandos pueden ejecutar con él.

Para editar el archivo “*sudoers*”, se recomienda utilizar el comando “*visudo*”, ya que este comando verifica la sintaxis antes de guardar los cambios.

```

#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include_dir /etc/sudoers.d

```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla]. Recuperado de <https://www.virtualbox.org/>

En la primera sección observamos configuraciones globales:

Defaults

Configura el comportamiento predeterminado para SUDO. Estas configuraciones afectan a todos los usuarios que utilicen SUDO.

env_reset

Esta opción restablece todas las variables de entorno del usuario antes de ejecutar un comando con SUDO.

mail_badpass

Envía un correo al administrador si un usuario ingresa una contraseña incorrecta al ejecutar un comando con SUDO.

secure_path

Define una ruta de búsqueda (PATH) segura para los comandos que se ejecutan como superusuario.

timestamp_timeout

Si se establece, determina el tiempo en minutos que se recordará la contraseña de un usuario antes de requerirla nuevamente. Puede variar según la distribución, pero el default es de 5 min.

Los alias se utilizan para simplificar y hacer más legible la configuración de SUDO. Se pueden definir alias para usuarios, comandos y *host*.

Ejemplo

- **host_alias:** agrupa *hosts*
 - `host_Alias SERVIDORES = server1, server2`
- **user_alias:** agrupa usuarios
 - `user_alias ADMIN = alumno, jperez`
- **cmnd_alias:** agrupa comandos
 - `cmnd_alias REBOOT_CMDS = /sbin/reboot, /sbin/shutdown`

Finalmente, tenemos una sección en la que podremos configurar los permisos para usuarios y/o grupos:

```
alumno    ALL = (ALL:ALL) ALL
```

```
1er      (2do:3ro) 4to
```

El usuario alumno puede ejecutar cualquier comando (ALL) en cualquier máquina (ALL) como cualquier usuario (ALL:ALL):

- **1er ALL=:** se refiere a las máquinas en las que la regla es válida. **ALL** indica todas las máquinas.
- **2do (ALL:ALL):** el primer **ALL** indica que el usuario puede ejecutar el comando como cualquier usuario.
- **3ro (ALL:ALL):** el segundo **ALL** después de los dos puntos indica que el comando puede ejecutarse en cualquier grupo.
- **4to)ALL:** especifica qué comandos puede ejecutar el usuario. **ALL** significa que puede ejecutar cualquier comando.

Otra forma de configurar el **sudoers** es a través del directorio **sudoers.d**. En este directorio se pueden crear configuraciones adicionales en un archivo separado, permitiendo una mejor organización y modularidad, pero dicha práctica no pertenece a esta cursada.

En el caso de los privilegios por grupo deben agregarse con el símbolo de “%” delante del grupo, y teniendo en cuenta la misma configuración que para los usuarios:

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
alumno  ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
%Tecnologia    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla]. Recuperado de <https://www.virtualbox.org/>