

Comandos

¿Qué es un “comando en GNU/Linux”?

Un comando en Linux es una instrucción que le dice al sistema que realice una operación. Los comandos pueden ser tan simples como mostrar el contenido de un archivo, o tan complejos como la gestión de usuarios y/o permisos.

Si pensamos en la sintaxis de un comando, generalmente tiene la siguiente estructura:

\$ comando [opciones] [argumentos]

En este caso utilizaremos como ejemplo el **comando** “ls”. Este comando devuelve, como listado, el contenido de un directorio.

Cuando hablamos de **[opciones]** nos referimos a parámetros que modifican el comportamiento del comando. Para el caso de ejemplo que presentamos con anterioridad “-l”, es el parámetro que, en este caso, cambiaría la forma en la que el listado es presentado.

El **[argumento]** sería, en este caso, “/var” y es el objeto sobre el que se ejecuta el comando.

Linux tiene la propiedad de ser “*case-sensitive*”, esto implica que no se puede utilizar las letras mayúsculas y las letras minúsculas por igual. Para Linux, ARCHIVO, Archivo y archivo, son objetos diferentes. Al igual que con los comandos, no es lo mismo ejecutar “ls” que “LS”, en el caso de utilizarlo en mayúsculas, este va a dar error, ya que no es un comando reconocido.

Una ventaja que se puede encontrar en Linux, mientras estamos memorizando los comandos, es que cuenta con una función de autocompletado que permite auto rellenar el comando, presionando la tecla “tab” del teclado, escribiendo sólo una parte del mismo.

Comandos

man: muestra el manual del comando.

Si no sabés cómo usar un comando, podés obtener ayuda con el comando “man”. Ejecutar “man ls”.

Con las teclas podrás moverte entre sus páginas, y éste te mostrará las opciones que podés utilizar, y sus combinaciones si quisieras agregar más de una.

`pwd`: muestra el directorio actual en el que estás trabajando.

`ls`: lista el contenido de un directorio:

- l: muestra detalles, como permisos, propietario y tamaño

- a: muestra archivos ocultos

- t: ordena por fecha de modificación

- r: ordena en orden inverso

- h: muestra tamaños en formato legible (KB, MB)

`cd`: cambia de directorio:

- `cd /home`: para entrar al directorio /home

- `cd ...`: sube de nivel

`touch`: crea un archivo vacío:

- `touch lista.txt`: crea el archivo llamado lista.txt vacío

`cp`: copia archivos o directorios:

- r: copia directorios de forma recursiva

- v: muestra lo que se está copiando

`mv`: mueve o renombra archivos o directorios:

- `mv lista.txt /documentos`: mueve el archivo lista.txt al directorio documento

- `mv lista.txt nueva_lista.txt`: renombra el archivo lista.txt por nueva_lista.txt

`rm`: elimina archivos:

- `rm lista.txt`: elimina el archivo lista.txt

- r: elimina directorios de forma recursiva

- f: fuerza la eliminación sin preguntar

- `rm -rf /directorio1`

`rmdir`: elimina un directorio vacío:

- `rmdir /directorio1`: borra el directorio1, sólo si está vacío

mkdir: crea un directorio:

mkdir documentos: crea el directorio llamado documentos

mkdir -p directorio1/directorio2/directorio3: crea 3 directorios, uno dentro de otro

cat: muestra el contenido de un archivo en la terminal:

cat lista.txt: muestra el contenido por pantalla de lista.txt

whatis: da una breve descripción de un comando:

whatis ls

whereis: muestra la ubicación del binario.

logout: cierra la sesión actual.

shutdown: apaga o reinicia el sistema:

shutdown -r now: para reiniciar

shutdown -h now: para apagar

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU Linux, Con sabor a Debian*. Primera Edición [Pág. 47 - Pág.63(2.5)].