

Alias

Alias

Los alias se utilizan para reemplazar comandos (simples y complejos) con otros que resulten más cortos.

Ventajas de utilizar alias

- Ahorra tiempo y simplifica comandos largos.
- Minimiza errores tipográficos en comandos complejos y frecuentes.
- Permite la personalización de comandos predeterminados para adaptarlos a necesidades específicas.

Si, por ejemplo, usamos habitualmente el comando “ls -lh” para que nos liste de forma extendida el contenido de un directorio, con el complemento de lectura para que incluya el tamaño de forma clara, podríamos reducirlo ejecutando el siguiente comando:

Ejemplos:

```
alias ll='ls -lh'
```

```
alias oculto='ls -la'
```

De esta forma, al ejecutar el comando “ll”, reduciríamos la expresión al formato que queramos.

Otro ejemplo de comandos más avanzados:

```
alias actualizar='sudo apt update && sudo apt upgrade'
```

Es importante saber que la configuración del alias, de este modo, es de carácter temporal y durará el tiempo que la sesión se mantenga abierta. Para establecer un alias de forma permanente, utilizaremos archivos de configuración del sistema o del usuario, de acuerdo a la conveniencia.

Si se realizan cambios en el archivo “.bashrc” se puede ejecutar el comando “**source ~/.bashrc**” para que recargue la configuración.

Espacios de trabajo

Al ser un sistema operativo multiusuario, en Linux podemos configurar nuestros propios espacios de trabajo, o bien, si se trata de un administrador, se podría establecer de forma global una configuración que afecte a todos los usuarios del sistema.

Existen 2 tipos de archivos de configuración:

Archivos de usuarios

Son específicos de cada usuario y están ubicados en su directorio de inicio. Estos archivos comienzan con un punto (.) y se conocen como archivos ocultos.

.bashrc

Configuración del *shell bash*, donde se suelen colocar los alias, funciones y variables de entorno (que queremos que se mantengan permanentemente).

.profile: /.bash_profile

Son similares, *.profile* puede ser ejecutado por cualquier *shell*. Se ejecutan al iniciar sesión, y pueden incluir comandos para configurar el entorno. En el caso de *.bash_profile*, es específico de *bash*, podría no existir (se puede crear), y, si existe, *bash* lo prefiere sobre *.profile*.

Archivos del sistema

Afectan a todos los usuarios, y generalmente se encuentran en el directorio */etc*.

/etc/bash.bashrc

Archivo de configuración global para *bash*, equivalente a *.bashrc*, que se ejecuta para todos los usuarios en cada sesión.

/etc/profile

Archivo de configuración global equivalente a *.profile*, que se carga al iniciar sesión.

/etc/enviroment

Es un archivo utilizado para definir variables de entorno global que se aplican a todos los usuarios y procesos del sistema. Éste, a diferencia de los otros archivos, **sólo** define variables de entorno, no ejecuta comandos o *scripts*.

- Ejemplo: `JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64"`

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 121 – 135.