

Aviso_de_Senal__e

Platform Event

Clave__c

Text(120)

Message_Id__c

Text(60)

Tipo_Mensaje__c

Text(30)

Codigo_Edificio__c

Text(30)

Codigo_Activo__c

Text(30)

según el tipo de mensaje

Tipo_Medicion__c

Text(40)

Valor__c

Number(12,4)

Unidad__c

Text(30)

Estado_Comunicacion__c

Text(20)

Gap_Segundos__c

Number(10,0)

Ultima_Vez_Visto__c

DateTime

Episodio_Id__c

Text(60)

común

Fecha_Origen__c

DateTime

Sin campos únicos, sin External Id y sin relaciones: por eso lleva códigos en texto.
Se publica con Publish Immediately.

el suscriptor deja constancia de cada mensaje

Senal__c

personalizado · bitácora

identidad

Name

AN

Clave__c

Text(120) XID·U

Message_Id__c

Text(60)

Ultimo_Delivery_Id__c

Text(60)

Entregas__c

Number(6,0)

Hash_Contenido__c

Text(64)

Tipo_Mensaje__c

Picklist

resultado

Resultado__c

Picklist

Motivo__c

Picklist

Detalle__c

Text(255)

Reintentable__c

Checkbox

los cuatro momentos

Fecha_Origen__c

DateTime

Fecha_Publicacion__c

DateTime

Ultima_Fecha_Publicacion__c

DateTime

Fecha_Recepcion__c

DateTime

Fecha_Procesamiento__c

DateTime

relaciones y evidencia

Edificio__c

LK -> Edificio__c

Activo__c

LK -> Activo__c

Incidente__c

LK -> Case

Carga__c

LongText(32768)

Crece sin techo: la pantalla nunca la consulta.
Carga__c guarda el cuerpo, nunca las cabeceras.

búsquedas: quedan vacías si no se resolvió el activo

Convención

Personalizado · operación

Personalizado · configuración y control

Estándar de Salesforce

Platform Event · no se almacena

MD = principal-detalle LK = búsqueda RU = resumen
XID = External Id U = único AN = autonumérico

Edificio__c

personalizado · operación

Name

Text

Codigo_Externo__c

Text(30) XID·U

Ciudad__c

Text(60)

Region__c

Picklist

OWD privado: es la unidad de autorización de todo el sistema.

Activo__c

personalizado · el equipo

Name

Text

Codigo_Externo__c

Text(30) XID·U

Edificio__c

MD -> Edificio__c

Tipo__c

Picklist global

Sensor_Id__c

Text(40)

los calcula la plataforma, no el código

Severidad_Nivel__c

RU MAX

Severidad__c

Formula(Text)

Sin_Comunicacion__c

RU MAX

Estado_Actual__c

personalizado · la foto de ahora

Name

AN

Clave__c

Text(80) XID·U

Activo__c

MD -> Activo__c

Tipo_Medicion__c

Picklist global

la lectura vigente

Valor__c

Number(12,4)

Unidad__c

Picklist global

Severidad__c

Picklist

Severidad_Nivel__c

Number(1,0)

comunicación

Estado_Comunicacion__c

Picklist

Sin_Comunicacion_Num__c

Number(1,0)

Gap_Segundos__c

Number(10,0)

Ultima_Vez_Visto__c

DateTime

Episodio_Id__c

Text(60)

vigencia

Fecha_Origen__c

DateTime

Fecha_Actualizacion__c

DateTime

Ultimo_Message_Id__c

Text(60)

Una fila por activo y tipo de medición.
Es la única tabla que consulta el LWC.

Control_de_Ingesta__c

personalizado · control

Cursor__c

LongText(1000)

Escenario__c

Picklist

Semilla__c

Number

Tamano_Tanda__c

Number

la sesión abierta

Sesion_Iniciada__c

DateTime

Sesion_Expira__c

DateTime

salud de la cadena

Ultima_Consulta_Exitosa__c

DateTime

Ultimo_Error__c

Text(255)

Fallos_Consecutivos__c

Number

Activo__c

Checkbox

Registro único. El cursor real pasa de 255 caracteres, así que no cabe en un Text.

Umbral__c

personalizado · configuración

Name

Text

Clave__c

Text(80) XID·U

Tipo_Activo__c

Picklist global

Tipo_Medicion__c

Picklist global

Unidad__c

Picklist global

bandas de valor · vacío = sin frontera

Critico_Bajo__c

Number(12,4)

Advertencia_Bajo__c

Number(12,4)

Advertencia_Alto__c

Number(12,4)

Critico_Alto__c

Number(12,4)

silencio tolerado

Minutos_Advertencia__c

Number(5,0)

Minutos_Critico__c

Number(5,0)

control

Vigente__c

Checkbox

Decimales__c

Number(1,0)

Único objeto que edita el negocio. Es un objeto y no un Custom Metadata para que el coordinador no necesite acceso a la configuración.

Case

estándar · Incidente

estándar

CaseNumber / Subject

Status

Priority

OwnerId

Picklist

Baja · Media · Alta

cola o persona

añadidos

Clave_Abierta__c

Text(100) XID·U

Activo__c

LK -> Activo__c

Tipo_Medicion__c

Picklist global

Episodio_Id__c

Text(60)

Origen_Senal__c

Text(120)

Clave_Abierta__c se vacía al cerrar. Un índice único admite infinitos vacíos: por eso se puede reabrir sin poder duplicar.

Task

estándar · Intervención

Subject

Status / Priority

ActivityDate

WhatId

OwnerId

Text

Picklist

Date

-> Case

Coordinador

No se crea sola: la asigna el coordinador.

clasifica por tipo de activo y tipo de medición

0..*
Incidente__c: el caso que abrió o escaló
0..1

un caso abierto por activo y medición

1
principal-detalle: hereda la compartición
0..*

1
principal-detalle: alimenta los resúmenes
0..*