Aviso_de_Senal__e
Platform Event

Clave__c	Text(120)
Message_Id__c	Text(60)
Tipo_Mensaje__c	Text(30)
Codigo_Edificio__c	Text(30)
Codigo_Activo__c	Text(30)
según el tipo de mensaje	
Tipo_Medicion__c	Text(40)
Valor__c	Number(12,4)
Unidad__c	Text(30)
Estado_Comunicacion__c	Text(20)
Gap_Segundos__c	Number(10,0)
Ultima_Vez_Visto__c	DateTime
Episodio_Id__c	Text(60)
común	
Fecha_Origen__c	DateTime

Sin campos únicos, sin External Id y sin relaciones: por eso lleva códigos en texto. Se publica con Publish Immediately.

el suscriptor deja constancia de cada mensaje

Senal__c
personalizado · bitácora

identidad	
Name	AN
Clave__c	Text(120) XID·U
Message_Id__c	Text(60)
Ultimo_Delivery_Id__c	Text(60)
Entregas__c	Number(6,0)
Hash_Contenido__c	Text(64)
Tipo_Mensaje__c	Picklist
resultado	
Resultado__c	Picklist
Motivo__c	Picklist
Detalle__c	Text(255)
Reintentable__c	Checkbox
los cuatro momentos	
Fecha_Origen__c	DateTime
Fecha_Publicacion__c	DateTime
Ultima_Fecha_Publicacion__c	DateTime
Fecha_Recepcion__c	DateTime
Fecha_Procesamiento__c	DateTime
relaciones y evidencia	
Edificio__c	LK -> Edificio__c
Activo__c	LK -> Activo__c
Incidente__c	LK -> Case
Carga__c	LongText(32768)

Crece sin techo: la pantalla nunca la consulta. Carga__c guarda el cuerpo, nunca las cabeceras.

0..* Incidente__c: el caso que abrió o escaló 0..1

búsquedas: quedan vacías si no se resolvió el activo

Convención

- Personalizado · operación
- Personalizado · configuración y control
- Estándar de Salesforce
- Platform Event · no se almacena

MD = principal-detalle LK = búsqueda RU = resumen
XID = External Id U = único AN = autonumérico

Edificio__c
personalizado · operación

Name	Text
Codigo_Externo__c	Text(30) XID·U
Ciudad__c	Text(60)
Region__c	Picklist

OWD privado: es la unidad de autorización de todo el sistema.

1 principal-detalle: hereda la compartición 0..*

Activo__c
personalizado · el equipo

Name	Text
Codigo_Externo__c	Text(30) XID·U
Edificio__c	MD -> Edificio__c
Tipo__c	Picklist global
Sensor_Id__c	Text(40)
los calcula la plataforma, no el código	
Severidad_Nivel__c	RU MAX
Severidad__c	Formula(Text)
Sin_Comunicacion__c	RU MAX

1 principal-detalle: alimenta los resúmenes 0..*

Control_de_Ingesta__c
personalizado · control

Cursor__c	LongText(1000)
Escenario__c	Picklist
Semilla__c	Number
Tamano_Tanda__c	Number
la sesión abierta	
Sesion_Iniciada__c	DateTime
Sesion_Expira__c	DateTime
salud de la cadena	
Ultima_Consulta_Exitosa__c	DateTime
Ultimo_Error__c	Text(255)
Fallos_Consecutivos__c	Number
Activo__c	Checkbox

Registro único. El cursor real pasa de 255 caracteres, así que no cabe en un Text.

Case
estándar · Incidente

estándar	
CaseNumber / Subject	
Status	Picklist
Priority	Baja · Media · Alta
OwnerId	cola o persona
añadidos	
Clave_Abierta__c	Text(100) XID·U
Activo__c	LK -> Activo__c
Tipo_Medicion__c	Picklist global
Episodio_Id__c	Text(60)
Origen_Senal__c	Text(120)
lecturas · las escribe el sistema	
Lectura_Apertura__c	Text(120)
Severidad_Apertura__c	Picklist global
Fecha_Lectura_Apertura__c	DateTime
Ultima_Lectura__c	Text(120)
Severidad_Ultima_Lectura__c	Picklist global
Fecha_Ultima_Lectura__c	DateTime
Ultima_Senal__c	Text(120)
Condicion_Equipo__c	En falla · Normalizado
Normalizado_En__c	DateTime

Clave_Abierta__c se vacía al cerrar. Un índice único admite infinitos vacíos: por eso se puede reabrir sin poder duplicar.

un caso abierto por activo y medición

Estado_Actual__c
personalizado · la foto de ahora

Name	AN
Clave__c	Text(80) XID·U
Activo__c	MD -> Activo__c
Tipo_Medicion__c	Picklist global
la lectura vigente	
Valor__c	Number(12,4)
Unidad__c	Picklist global
Severidad__c	Picklist
Severidad_Nivel__c	Number(1,0)
comunicación	
Estado_Comunicacion__c	Picklist
Sin_Comunicacion_Num__c	Number(1,0)
Gap_Segundos__c	Number(10,0)
Ultima_Vez_Visto__c	DateTime
Episodio_Id__c	Text(60)
vigencia	
Fecha_Origen__c	DateTime
Fecha_Actualizacion__c	DateTime
Ultimo_Message_Id__c	Text(60)

Una fila por activo y tipo de medición. Es la única tabla que consulta el LWC.

Umbral__c
personalizado · configuración

Name	Text
Clave__c	Text(80) XID·U
Tipo_Activo__c	Picklist global
Tipo_Medicion__c	Picklist global
Unidad__c	Picklist global
bandas de valor · vacío = sin frontera	
Critico_Bajo__c	Number(12,4)
Advertencia_Bajo__c	Number(12,4)
Advertencia_Alto__c	Number(12,4)
Critico_Alto__c	Number(12,4)
silencio tolerado	
Minutos_Advertencia__c	Number(5,0)
Minutos_Critico__c	Number(5,0)
control	
Vigente__c	Checkbox
Decimales__c	Number(1,0)

Único objeto que edita el negocio. Es un objeto y no un Custom Metadata para que el coordinador no necesite acceso a la configuración.

1 las intervenciones 0..*

Task
estándar · Intervención

Subject	Text
Status / Priority	Picklist
ActivityDate	Date
WhatId	-> Case
OwnerId	Coordinador

No se crea sola: la registra el coordinador desde el caso, o la nota del operador.

Panel_Actualizado__e
Platform Event

El timbre del monitor: sin campos. Lo publica el procesamiento una vez por tanda que escribe estados; el monitor vuelve a pedir el panel.

clasifica por tipo de activo y tipo de medición