Joana Amézaga Velasco

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL CHECKPOINT 3

1. **¿Cuáles son los tipos de Datos en Python?**

Los tipos de datos son numéricos, strings, booleanos, byte y matrices de bytes, none, y catergoría de estructura de datos: listas, tuples, sets y diccionarios.

2. **¿Qué tipo de convención de nomenclatura deberíamos utilizar para las variables en Python?**

Se escriben en minúsculas y no debemos usar L minúscula ni i mayúscula porque se confunden entre sí. Tampoco o mayúscula porque se confunde con cero.

Para separar las palabras se usa guion bajo y debemos intentar que los nombres sean descriptivos, para no tener que usar comentarios.

3. **¿Qué es un Heredoc en Python?**

Es un grupo de strings.

4. **¿Qué es una interpolación de cadenas?**

Es una acción en la que de introducimos variables u otras cadenas dentro de cadenas. Por ejemplo, en un correo electrónico que escribimos una sola vez pero queremos que se vea personalizado, en el lugar del nombre incrustamos la variable nombre, y lo mismo con el resto de datos. En un momento dado también podríamos incrustar una nueva cadena.

5. **¿Cuándo deberíamos usar comentarios en Python?**

Se deben evitar porque quedan obsoletos cuando hacemos cambios, ya que los comentarios no solemos actualizarlos. Lo mejor es que los nombres que asignemos a las variables sean autoexplicativas para que no haga falta comentar.

6. **¿Cuáles son las diferencias entre aplicaciones monolíticas y de microservicios?**

En una aplicación monolítica se hace todo en un mismo servidor, es una aplicación que lo tiene todo junto, es más fácil de programar pero si algo falla se puede producir un efecto “dominó”. Se suele usar en aplicaciones pequeñas.

La aplicación microservicios está formada por partes distintas que se desarrollan de manera independiente y a menudo por distintos desarrolladores y desde diferentes lugares. Están conectadas pero el fallo de una no produce un efecto dominó, como mucho provocará un inconveniente en las partes directamente conectadas. Es más difícil de programar y más caro. Se suele hacer en aplicaciones grandes.