Fiches de travail	Nom	
Quiz PHP	Classe	
Total questions : 26	Classe	
Durée de la feuille de travail : 26 minutes		
Nom de l'instructeur : joanie joanie	Date	



Quelle ligne affiche "Bonjour tout le monde" en mettant du html?

- a) console.log("Bonjour tout le monde");
- b) echo "Bonjour tout le monde";

c) echo (Bonjour tous le monde)

Quelle valeur?

a) 4

b) 2

c) 3

- d) 5
- 3. Quelle méthode HTTP est utilisée quand on soumet un formulaire comme créer un compte utilisateur ?
 - a) PUT

b) HEAD

c) POST

- d) GET
- 4. Quelle fonction transforme tableau en chaine séparée en caractère ?
 - a) join_to_string()

b) explode()

c) split()

d) implode()

5. \$t = [10, 20];
foreach (\$t as &\$v) { \$v *= 2; }
\$t[] = 5;
echo implode("-", \$t);

Sortie?

a) 20-40-10

b) 20-40-5

- c) 5
- 6. Quelle fonction PHP compte le nombre d'éléments dans un tableau ?
 - a) lenght()

b) sizeof()

c) count()

d) number()

```
7. $livres = ['Dune', 'It', 'Shining'];
unset($livres[1]);
echo count($livres);
```

Quelle sera le résultat ?

Rép.

- 8. Quelles instructions ajoutent un élément à la fin d'un tableau?
 - a) \$arr[] = "test";

b) add_array(\$arr, "test");

c) array_push(\$arr, "test");

- d) array_unshift(\$arr, "test");
- 9. \$t = ["x"=>5, "y"=>10, "z"=>15];
 \$filtre = array_filter(\$t, fn(\$v)=>\$v<15);
 echo count(\$filtre);</pre>

Résultat?

Rép.

10.

```
$t = ["PHP","HTML"];
array_unshift($t,"CSS");
echo $t[0];
```

Quelle est la sortie echo?

a) HTML

b) PHP

- c) CSS
- 11. Pourquoi utiliser htmlspecialchars() dans l'affichage?
 - a) Protéger le code HTML affiché
- b) Rendre le texte plus rapide

c) Nécessaire pour les fichiers

d) Éviter les injections XSS

```
12. $t = ["A","B","C"];
unset($t[1]);
$t[] = "D";
echo implode("",$t);
```

Sortie?

a) ACD

b) AD

c) ABD

d) D

```
if ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
13.
       echo $_POST["titre"];
```

La variable \$ POST["titre"] permet de récupérer la valeur d'un champ provenant d'un formulaire HTML.

Ce formulaire doit être de quel type (method="...") et l'élément <input> doit avoir quel attribut pour que cette variable soit remplie?

- a) Le formulaire doit être : <form method="post"> b) Le formulaire doit être : <form method="get"> L'input doit avoir : id="titre"
 - L'input doit avoir : name="titre"
- c) Le formulaire doit être : <form method="post"> d) Le formulaire doit être : <form method="get"> L'input doit avoir : name="titre"
- L'input doit avoir : id="titre"
- Quel attribut HTML est obligatoire pour un formulaire avec fichier? 14.
 - a) enctype="multipart/form-data"

b) enctype="utf8"

c) method="GET"

d) enctype="text/plain"

15.

```
$lignes = file("films.txt");
foreach ($lignes as $ligne) {
    $t = explode(";", trim($ligne));
    if ($t[2] == "Action")
        echo $t[1] . " ";
```

→ Si films.txt contient:

```
101; Matrix; Action
102; Tintin; BD
103; Naruto; Manga
104; Avatar; Action
```

Quelle sortie?

a) Matrix Avatar

b) Matrix Tintin

c) BD Action

16. Replace ces lignes pour reconstruire une fonction de lecture correcte :

```
a) $lignes = file("films.txt");
b) $films = [];
c) return $films;
d) foreach($lignes as $ligne){
e) $films[] = explode(';', $ligne);

1)
2)
3)
4)
```

17. \$films = ['Avatar', 'Dune', 'Matrix'];
 foreach (\$films as \$i => \$f) {
 unset(\$f);
}
echo count(\$films);

Quelle est la sortie echo?

a) 3

5)

b) Erreur fatale

c) 0

d) 1

```
18. $a = ["A" => 1, "B" => 2];

$b = ["B" => 3, "C" => 4];

$r1 = $a + $b;

$r2 = array_merge($a, $b);

echo $r1["B"] . "-" . $r2["B"];
```

Sortie echo?

a) 3-3

b) 3-2

c) 2-2

d) 2-3

```
19.  $f = fopen("data.txt", "w");
  fwrite($f, "Bonjour");
  fwrite($f, "le monde" . PHP_EOL);
  fclose($f);
  $tab = file("data.txt");
  echo count($tab);
```

sortie?

a) 0

b) 2

c) 1

Choisissez parmi les mots ci-dessous

| 1

0

2

5

```
21.
$val = "0";
if ($val == false) echo "A";
if ($val === false) echo "B";
```

valeur qui affiche?

Rép.

```
22. if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    ecrireFilmsDansFichier($tabFilms);
    header("Location: index.php");
}
echo "Film ajouté !";
```

Il manque qu'elle une commande après la redirection, qu'est-ce que c'est ?

Rép.

```
23. $ligne = "101;Matrix;Action\n";
$t = explode(';', $ligne);
echo $t[2] == "Action" ? "OK" : "NON";
```

a) Erreur

b) NON

c) OK

```
24. $t = ["A","B","C"];
$p = array_search("A", $t);
if ($p) echo "TROUVÉ"; else echo "PAS";
```

Sortie?

a) TROUVÉ

b) PAS

```
25. $t = [0, 1, 2];
echo in_array("1", $t, true) ? "OUI" : "NON";
```

a) OUI

b) NON

```
26. if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    // après sauvegarde du film
    header("Location: index.php?msg=ajoute");
    exit;
}
```

Comment afficher le message "Film ajouté avec succès" sur index.php après cette redirection ?

a) echo \$_POST["msg"];

b) echo \$_GET["msg"];

c) echo \$msg;

Corrigés

- b) echo "Bonjour tout le monde";
- 2. b) 2

3. c) POST

4. d) implode()

5. b) 20-40-5

6. c) count(), b) sizeof()

7. 2

- 8. c) array_push(\$arr, "test");
- 9. 2

10. c) CSS

- 11. a) Protéger le , Éviter les code HTML d) injections
- 12. a) ACD

- affiché
 - XSS

- 13. c) Le formulaire doit être :
 - <form method="post">
 - L'input doit avoir : name="titre"
- 14. a) enctype="multipart/form-data"
- 15. a) Matrix Avatar

16. b, a, d, e, c

17. a) 3

18. d) 2-3

19. c) 1

20. 0, 1

21. A

22. exit()

23. b) NON

24. b) PAS

25. b) NON

26. b) echo \$_GET["msg"];

11/10/2025 12:16		Worksheet Wayground		