

# PDO (PHP Data Objects) — Synthèse rapide

## 1 C'est quoi PDO ?

**PDO** (*PHP Data Objects*) est une couche d'abstraction qui permet de communiquer avec différentes bases de données *via* les mêmes fonctions PHP. L'API reste identique, que l'on utilise MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc.

## 2 À quoi ça sert ?

### 1. Unifier l'accès aux bases de données

Avec PDO, le code change seulement au niveau de la chaîne DSN, le reste de l'API est *identique* :

```
1 // MySQL
2 $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=test", $user, $pass);
3
4 // PostgreSQL
5 $pdo = new PDO("pgsql:host=localhost;dbname=test", $user, $pass);
6
7 // SQLite
8 $pdo = new PDO("sqlite:/chemin/vers/database.sqlite");
```

### 2. Sécurité renforcée contre les injections SQL

Les *requêtes préparées* avec `bindValue()` sont plus sécurisées avec PDO :

```
1 // AVEC PDO et bindValue() (s curis )
2 $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE email = :email AND
3     password = :password");
4 $stmt->bindValue(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
5 $stmt->bindValue(':password', $password, PDO::PARAM_STR);
6 $stmt->execute();
7
8 // SANS PDO (dangereux - injection SQL possible)
9 $sql = "SELECT * FROM users WHERE email = '$email' AND password = '
10     $password'";
11 $result = $mysqli->query($sql);
```

### 3. Gestion d'erreurs améliorée

PDO s'appuie sur les *exceptions*, plus modernes et structurées :

```
1 // PDO - gestion par exceptions
2 try {
3     $pdo = new PDO(...);
4     $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
5 } catch (PDOException $e) {
```

```

6     echo "Erreur : " . $e->getMessage();
7 }
8
9 // MySQLi - style plus ancien
10 if ($mysqli->connect_error) {
11     die("Erreur : " . $mysqli->connect_error);
12 }

```

### 3 PDO vs MySQLi : comparaison pratique

#### INSERT avec MySQLi

```

1 $stmt = $mysqli->prepare("INSERT INTO animaux (nom, espece, age) VALUES
    (?, ?, ?)");
2 $stmt->bind_param("ssi", $nom, $espece, $age); // "ssi" = string, string
    , integer
3 $stmt->execute();

```

#### INSERT avec PDO et bindValue() (Recommandé)

```

1 $stmt = $pdo->prepare(
2     "INSERT INTO animaux (nom, espece, age) VALUES (:nom, :espece, :age)"
3 );
4 // bindValue() avec types explicites - plus sûr
5 $stmt->bindValue(':nom', $nom, PDO::PARAM_STR);
6 $stmt->bindValue(':espece', $espece, PDO::PARAM_STR);
7 $stmt->bindValue(':age', $age, PDO::PARAM_INT);
8 $stmt->execute();

```

#### INSERT avec PDO (paramètres positionnels et bindValue)

```

1 $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO animaux (nom, espece, age) VALUES (?,
    ?, ?)");
2 // bindValue() avec paramètres positionnels
3 $stmt->bindValue(1, $nom, PDO::PARAM_STR);
4 $stmt->bindValue(2, $espece, PDO::PARAM_STR);
5 $stmt->bindValue(3, $age, PDO::PARAM_INT);
6 $stmt->execute();

```

#### SELECT avec PDO et bindValue()

```

1 function get_animal_by_id(int $id) {
2     $pdo = db();
3     $stmt = $pdo->prepare(
4         "SELECT id, nom, espece, age FROM animaux WHERE id = :id"
5     );
6     $stmt->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
7     $stmt->execute();
8     return $stmt->fetch() ?: null;
9 }

```

## 4 Les différentes méthodes de binding PDO

### bindValue() (Recommandé)

```
1 // Lie une valeur avec son type
2 $stmt->bindValue(':nom', $nom, PDO::PARAM_STR);
3 $stmt->bindValue(':age', $age, PDO::PARAM_INT);
4 $stmt->bindValue(':actif', $actif, PDO::PARAM_BOOL);
5 $stmt->bindValue(':option', null, PDO::PARAM_NULL);
6 $stmt->execute();
```

### bindParam() (Pour références)

```
1 // Lie une variable par r e f e r e n c e (change si la variable change)
2 $stmt->bindParam(':nom', $nom, PDO::PARAM_STR);
3 $stmt->bindParam(':age', $age, PDO::PARAM_INT);
4 $stmt->execute();
```

### execute() avec tableau (Plus court mais moins explicite)

```
1 // M é t h o d e r a p i d e m a i s s a n s s p é c i f i c a t i o n d e t y p e
2 $stmt->execute([
3     ':nom' => $nom,
4     ':espece' => $espece,
5     ':age' => $age
6 ]);
```

## 5 Quand utiliser MySQLi ?

- Projets très simples et spécifiques à MySQL.
- Besoin de performances maximales *dans un contexte MySQL uniquement*.
- Code *legacy* à maintenir qui est déjà en MySQLi.

## 6 Meilleures pratiques PDO

- Utilisez toujours `bindValue()` avec le type approprié.
- Activez le mode exception : `setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION)`.
- Utilisez `utf8mb4` pour le charset.
- Fermez les connexions en mettant `$pdo = null`.

**Remarque sécurité :** pour les mots de passe, utilisez toujours `password_hash()` et `password_verify()` côté PHP, quel que soit l'API choisie (PDO ou MySQLi).