Biblioteca: Strings+

COMPLEMENTO DO STRINGS.H

C é uma linguagem de baixo nível, diversas funções básicas de manipulação de strings não estão presentes de forma nativa; dessa forma, manipulação de strings depende em peso da biblioteca padrão “strings.h”, mas essa biblioteca não possui certas funcionalidades que pensamos ser essenciais, por isso decidimos desenvolver um complemento para essa biblioteca!

Funções importantes de Strings.h:

- strlen( );
- strstr( );
- strncpy( );

Funções importantes NÃO presentes:

- count ( );
- upper ( );
- lower ( );
- splitlines ( );

Módulos Implementados

Contagem

Contagem de palavras, linhas e ocorrências de substrings.

Transformação

Transformações básicas de strings (upper, lower, capitalize e title).

Edição

Edições mais complexas na string, como split, replace e slice.

Tokenização

Divisão da string em tokens, podendo ser em palavras ou linhas.

Contagem

Size_t Conta palavras: Conta o número de palavras que ocorrem na string;

Size_t Conta linhas: Conta o número de linhas não vazias que ocorrem na string;

Size_t Conta ocorrencias: Conta o número de ocorrências não sobrepostas de uma sub string;

Transformação

Char *upper: Converte os caracteres alfabéticos da string para maiúsculo;

Char *lower: Converte os caracteres alfabéticos da string para minúsculo;

Char *capitalize: Converte os caracteres alfabéticos iniciais das palavras na string para maiúsculo;

Char *title: Converte a string para formatação de título;

Edição

char *left strip: elimina espaços vazios à esquerda na string;

char *right strip: Elimina espaços vazios à direita na string;

char *strip: Elimina espaços vazios à esquerda e à direita na string;

char *slice: Fatia substring da string a partir dos índice inicio e fim;

char *replace: substitui as ocorrências de uma substring por outra substring;

Tokenização

Char **Corta em palavras: gera um vetor de strings com as palavras da string;

Char **Corta em linhas: gera um vetor de strings com as linhas não vazias da string (automaticamente faz strip nas linhas);

void **Free tokens: recebe um vetor de strings e desaloca a memória associada;