

Resolva os seguintes exercicios:

1. Defina uma função que devolve o comprimento de uma cadeia de caracteres.
2. Defina uma função que devolve uma cadeia de caracteres em letra maiuscula.
3. Defina uma função que devolve um booleano indicando se uma determinada cadeia de caracteres está contida noutra.

Exemplos:

*containsSubstring("JavaScript", "Script") → true*

4. Defina uma função que devolve uma cadeia de caracteres invertida.

Exemplos:

*reverseString("hello") → "olleh"*

5. Defina uma função que devolve o numero total de vogais existentes numa cadeia de caracteres.
6. Defina uma função que substitua um caracter por outro numa dada cadeia de caracteres.

Exemplos:

*replaceCharacter("hello world", "o", "a") → "hella world"*

7. Defina uma função que devolve um booleano indicando se uma dada cadeia de caracteres é um palindromo.

Exemplos:

*isPalindrome("madam") → true*

*isPalindrome("hello") → false*

8. Defina uma função que devolve o caracter mais frequente numa cadeia de caracteres.

Exemplos:

*mostFrequentChar("javascript") → "a"*

9. Defina uma função que devolve as iniciais de um nome completo.

Exemplos:

*getInitials("John Doe")* → "J.D."

10. Defina uma função que devolva o numero total de palavras numa frase.
11. Defina uma classe contendo todas as funções anteriores.