Projeto de Estruturas Discretas - Grafos

Item	Informação
Disciplina	INF1631
Grupo	D
Parâmetros oficiais	n = 10, p = 0,30, seed = 482

Integrantes

Nome	Matrícula
Rafael Soares Estevão	2320470
João Ricardo Malta	2112714
Vinícius Lucena Bitu Cortez	2210458

1. Problema

Os cruzamentos são vértices e as ruas são arestas de um grafo simples não direcionado. O robô deve sair de um vértice, percorrer cada rua exatamente uma vez e voltar ao início. Isso equivale a encontrar um circuito de Euler. O programa gera cada possível aresta independentemente com probabilidade 0,30, testa os grafos gerados e para na primeira ocorrência Euleriana. Ele não constrói um grafo Euleriano diretamente.

2. Implementação

Um grafo é um `dict[int, set[int]]` com todos os vértices de 1 a 10. Uma aresta `{u, v}` é registrada nas listas de adjacência de u e v. A geração percorre os 45 pares `(u, v)`, com `u < v`, em ordem fixa e usa um gerador `random.Random(482)`. Assim, a sequência é repetível.

Função	Papel	Complexidade
`gerar_grafo`	Sorteia os pares possíveis	$O(V^2)$
`grafo_de_arestas`	Monta um grafo a partir de arestas	O(V + E) esperado
`arestas`	Lista as arestas em ordem	O(V + E log E)
`graus`	Calcula o grau de cada vértice	O(V)
`conexo`	Busca em largura nos vértices de grau não nulo	O(V + E)
`euleriano`	Verifica conectividade e graus pares	O(V + E)
`circuito_euler`	Hierholzer iterativo	O(V + E·Δ)
`valida_circuito`	Confere fechamento e arestas usadas	O(V + E) esperado

Aqui, Δ é o grau máximo. Em `circuito_euler`, a escolha do menor vizinho disponível com `min(vizinhos)` torna o resultado determinístico, mas custa até O(Δ) por aresta; com dez vértices, $\Delta \leq 9$. O algoritmo usa uma pilha e uma cópia da adjacência, retirando cada aresta nos dois sentidos. Ao esgotar os vizinhos de um vértice, ele o adiciona ao percurso reverso. O grafo recebido não é alterado.

`euleriano` aplica explicitamente as duas condições: todos os vértices com grau não nulo na mesma componente conexa e todos esses graus pares. Vértices isolados são ignorados. Adotamos para este trabalho a convenção de que um grafo sem arestas **não é Euleriano**: não há ruas a percorrer. Embora `conexo` retorne verdadeiro por vacuidade nesse caso, `euleriano` o rejeita de forma explícita. `valida_circuito` também rejeita um grafo vazio.

O validador rejeita um circuito ausente (None) e verifica se ele é não vazio, começa e termina no mesmo vértice, tem exatamente E passos, usa somente arestas existentes, não repete nenhuma aresta e usa todas elas. Nenhuma biblioteca externa decide a condição de Euler ou constrói o circuito. A visualização usa `matplotlib` quando disponível e pode ser produzida em SVG pela biblioteca padrão.

O segundo experimento cria um **novo** `random.Random(482)`. Portanto, seus primeiros 1000 grafos repetem o começo da sequência do primeiro experimento. Os tempos acumulados de geração e verificação são medidos dentro do laço. Um terceiro cronômetro mede o laço inteiro, incluindo a coleta das estatísticas. Impressão e desenho ficam fora das medições.

3. Testes

Caso obrigatório	Condição verificada	Resultado observado
Ciclo C4	Conexo, graus pares e circuito válido	Passou
Caminho P4	Dois vértices de grau ímpar	Não Euleriano; passou
Dois triângulos separados	Graus pares, mas desconexo	Não Euleriano; passou
Grafo vazio	Convenção explícita; `[1]` inválido	Não Euleriano; passou

Os quatro casos foram executados com as funções do próprio programa (`grafo_de_arestas`, `conexo`, `euleriano`, `circuito_euler` e `valida_circuito`) e produziram os resultados da tabela. No C4, o circuito obtido foi `1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 1`, considerado válido. Nos outros três casos, `euleriano` retornou falso e `circuito_euler` não construiu circuito.

4. Resultados

Primeiro grafo Euleriano

A busca com a seed 482 encontrou o primeiro grafo Euleriano na **tentativa 1294**. Suas 12 arestas são:

```
(1,4) (1,6) (3,5) (3,8) (4,5) (4,8)
(4,10) (6,9) (7,8) (7,10) (8,10) (9,10)
```

Vértice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grau	2	0	2	4	2	2	2	4	2	4

O vértice 2 é isolado. Todos os vértices de grau não nulo são conexos e têm grau par. O circuito obtido foi:

```
1 -> 4 -> 5 -> 3 -> 8 -> 4 -> 10 -> 7 -> 8 -> 10 -> 9 -> 6 -> 1
Validacao do circuito: OK
```

Ele começa e termina em 1 e percorre as 12 arestas uma única vez. A figura mostra os dez vértices e seus graus, inclusive o vértice isolado 2.




Figura 1 - Grafo Euleriano encontrado

Experimento oficial com 1000 grafos

Medida	Resultado
Grafos Eulerianos	0
Proporção (`0 / 1000`)	0,000000
Grafos vazios	0
Conexos	944
Com todos os graus pares	0
Desconexos com graus pares	0
Conexos com algum grau ímpar	944
Desconexos com algum grau ímpar	56
Média de arestas	13,493
Tempo acumulado de geração	0,003869 s
Tempo acumulado de verificação	0,007188 s
Tempo total do experimento	0,011176 s

Os tempos acima são os valores observados em uma execução de `python main.py` e variam conforme a máquina e a carga do sistema. A proporção oficial segue literalmente `Eulerianos / 1000`.

Rodada complementar com 100.000 grafos

Esta rodada usa os mesmos parâmetros do grupo e **não substitui** os 1000 grafos oficiais. Foi executada com `python main.py --repeticoes 100000 --sem-figura`.

Medida	Resultado
Grafos Eulerianos	202
Proporção (`202 / 100000`)	0,002020
Grafos vazios	0
Conexos	93.836
Com todos os graus pares	207
Desconexos com graus pares	5
Conexos com algum grau ímpar	93.634
Desconexos com algum grau ímpar	6.159
Média de arestas	13,496
Tempo acumulado de geração	0,389083 s
Tempo acumulado de verificação	0,709178 s
Tempo total do experimento	1,109802 s

5. Análise

O grafo da tentativa 1294 é um exemplo de que um vértice isolado não impede o circuito: todas as ruas pertencem a uma única componente com graus pares. Por outro lado, entre os primeiros 1000 grafos da sequência, nenhum tinha todos os graus pares; por isso, nenhum era Euleriano, mesmo com 944 conexos. A proporção observada de 0 nesse lote não significa que a possibilidade seja nula, como mostra o grafo encontrado depois da milésima tentativa.

Na rodada complementar, 207 grafos tinham todos os graus pares, mas 5 deles eram desconexos. Os outros 202 satisfizeram simultaneamente a condição de paridade e a de conectividade e eram Eulerianos. Entre os 100.000, 93.634 eram conexos, mas falharam pela paridade; 6.159 falharam pelas duas condições. Esses dados mostram que ambas as condições são necessárias, embora, nesta amostra, a paridade tenha sido a restrição mais frequente. A amostra oficial de 1000 é pequena para estimar com precisão uma ocorrência tão rara.

6. Execução

As instruções completas estão no README.md. Os números deste relatório vieram das execuções do programa; os tempos são ilustrativos e podem mudar a cada execução.