

HEADER

NAVIGATION

MAIN CONTENT

ARTICLE

ARTICLE

SIDEBAR

FOOTER

HEADER

No arquivo CSS foi criada uma classe com as seguintes propriedades:

- display:flex=elemento se torna um flex container, podendo alinhar e distribuir itens em um container;
- margin-top= Para o afastamento do conteúdo do topo da página;
- background-color= Para alterar a cor de fundo da caixa em que se encontra o texto;
- color= Alterando a cor do texto;
- align-items= Alinhamento de itens no eixo transversal;
- justify-content= Alinhamento de itens no eixo principal;
- height= Para definir o tamanho da caixa em que se encontra o texto.

Já no arquivo HTML foi utilizada a seguinte tag:

- div=Utilizada para definir uma divisão no código html, onde foi chamada a classe descrita acima para a decoração do elemento;
- Dentro da div foi adicionado o texto "HEADER" sem nenhuma outra tag.

NAVIGATION

No arquivo CSS foi criada uma classe conjunta a classe do "HEADER", alterando apenas a cor "background-color"

No arquivo HTML foi utilizado um processo semelhante ao do "header", com uma <div> puxando a classe do CSS e o texto "NAVIGATION" dentro dessa <div>

MAIN CONTENT

No arquivo CSS foi criada uma classe com propriedades iguais as classes anteriores (background-color, color, align-items, justify-content e height), porém com valores diferentes e algumas propriedades diferentes:

- flex-direction: altera a direção na qual os serão mostrados no eixo principal;
- width: determina a largura da área do conteúdo de um elemento;

No arquivo HTML foi utilizado um processo semelhante aos anteriores, com uma `<div>` puxando a classe do CSS, porém dentro dessa `<div>` foi colocado um `<h2>` com o texto "MAIN CONTENT".

-h2=Tamanho de fonte para subtítulo.

ARTICLE

No arquivo CSS foi criada uma classe com propriedades iguais as classes anteriores (background-color e color), porém com valores diferentes e a propriedade padding.

- padding= Define a distância do conteúdo de um elemento e suas bordas.

No arquivo HTML foi utilizado o mesmo processo anterior com uma `<div>` com o texto "ARTICLE", porém ela foi colocada dentro da `<div>` do main content

No arquivo CSS foi criada uma classe com background-color,justify-content,align-items height e width.

No arquivo HTML foi utilizado o mesmo processo anterior com uma <div> com o texto "SIDEBAR"



SIDEBAR

MAIN CONTENT

Para manter o "MAIN CONTENT" e o "SIDEBAR", no arquivo CSS foi criada uma classe com flex-direction e gap;
-gap: Define os espaços entre as linhas e colunas

No HTML foi criada uma <div> que puxa a classe criada no CSS, colocando as duas <div> de "main content" e "sidebar" dentro dela

SIDEBAR

FOOTER

No arquivo CSS foi criada uma classe conjunta as classes de "HEADER" e "NAVIGATION", alterando apenas a cor "background-color"

No arquivo HTML foi utilizado o mesmo processo utilizado anteriormente, com uma <div> puxando a classe do CSS e o texto "FOOTER" dentro dessa <div>