

AULA 06 - Vídeo 4


Introdução

Nesta aula veremos basicamente como iniciar o projeto, vimos como iniciar e agora veremos como rodá-lo

Usaremos os scripts pré-configurados localizados no 'package.json' Mas devemos antes instalar as dependências:

npm install

(baixar as dependências listadas no package.json), criando o package-lock.json(que mapeia as dependências, não mexemos nele geralmente).



feito isso as dependências estão baixadas, podemos executar o script dev. **npm run dev**



Resultado esperado:

```
vite v2.9.9 dev server running at:
> Local: http://localhost:3000/
> Network: use `--host` to expose
ready in 659ms.
```

O Vite é um building tool que foi oferecido na Versão do Vue 3, uma alternativa ao Vue CLI uma ferramenta muito boa, que usa internamente o Webpack, mas o Vite tem algumas vantagens em relações e projetos Web , então para front-end ele funciona bem e tem otimizações muito boa com recursos novos de html e javascript.

Ainda tem as duas soluções, ainda é possivel usar o Vue CLi e é até recomendado ter a experiência de usá-lo, é bem semelhante mas tem algumas diferenças.

Abriremos nosso projeto que está rodando localmente:



Este já possui o 'hot Reload' ao qual atualiza ao salvar-mos, podemos testar isso alterando algo do código.

em 'App.vue'

Resultado ao salvar:



Hello Vue 3 + Viteeee :)

Recommended IDE setup: <u>VS Code</u> + <u>Volar</u>

<u>Vite Documentation | Vue 3 Documentation</u>

count is: 0

Edit components/HelloWorld.vue to test hot module replacement.