

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	132
Descrição Básica:	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
Unidade de Cálculo:	L
Normas Técnicas:	ABNT NBR 11768:2019, ASTM C494 (Tipo D), EB 1763 (Tipo PR).
Imagem:	



Informações Gerais:	Aditivo líquido para concreto composto por solução de polissacarídeos em meio aquoso. Plastificante e retardador de pega, permite controlar a hidratação do cimento. Produto pronto para o uso introduzido juntamente com a água de amassamento, preferencialmente no final da mistura. Não contém adição de cloretos. É recomendado para todos os tipos de concreto quando se pretende maior plasticidade ou redução da água de amassamento, com retardo do início da pega de acordo com a dosagem utilizada. Recomenda-se também para facilitar o bombeamento do concreto. É indicado para concretagem em climas quentes e longas distâncias de transporte. Aumenta a trabalhabilidade do concreto fresco possibilitando a redução da água de amassamento, aumenta a resistência mecânica, diminui a permeabilidade do concreto, reduz a fissuração, reduz a segregação do concreto. Embalagem em baldes de 18 litros ou 20 Kg.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 10 06 02 00 00: Aditivo cimentício plastificante.
Atualizado em:	2020-08-21 00:00:00