

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	142
Descrição Básica:	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
Unidade de Cálculo:	310ML
Normas Técnicas:	ISO 11600 - Tipo F - Classe 25 LM.
Imagem:	



Informações Gerais:	Selante adesivo elástico à base de poliuretano (PU), monocomponente, que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente. Cor branca ou cinza. Adequado para juntas de movimentação e de conexão em aplicações internas ou externas. Indicado para selar juntas em fachadas, parapeitos de varandas, juntas de conexão (ao redor de esquadrias, por exemplo). Aderente aos diversos materiais: concreto, madeira, pedras, argamassas, cerâmicas, aço, alumínio, PVC e outros plásticos. Apresenta boa trabalhabilidade, resistência à abrasão e intempéries. Aceita pintura à base d'água. Usualmente encontrado em embalagens tipo bisnaga/cartucho, com 310 ml (400 g).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 18 14 10 00 00: Mastique e selante de construção; - 0M 20 60 07 15 00 00: Poliuretano.
Atualizado em:	2020-08-21 00:00:00