

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 1015                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição Básica:</b>   | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M                                                                                                                                                           |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 7288:2018; NBR NM 280:2011; NBR 6251:2018                                                                                                               |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                                                                                             |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | <p>Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C , antichama (BWF-B) e cobertura de PVC, tipo ST-1, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia para tensões de até 1 kV, em eletrodutos, bandejas, canaletas e dutos subterrâneos que requerem boa flexibilidade na sua instalação.</p> <p>Coletar em rolos de 100 metros.</p> |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos;</li><li>- 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre;</li><li>- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2021-07-26 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |