

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	2446
Descrição Básica:	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 15715:2020; NBR 13897:1997;
Imagem:	



Informações Gerais:	Eletroduto/duto fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, parede simples com corrugação helicoidal tipo paralela, interna e externamente, com excelente raio de curvatura, impermeável, classificação de resistência à compressão (CRC) normal - 680N (pode ser enterrado diretamente no solo, sem precauções). Destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia e de telecomunicações, indústrias, ferrovias, rodovias, aeroportos, shopping centers e outras obras. Acompanha fio guia interno.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 00 00 00 00: Componentes de via para cabos e fios; - 0M 20 60 07 09 00 00: Polietileno (PE).
Atualizado em:	2023-10-23 00:00:00