

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	2678
Descrição Básica:	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 15465;2020

Imagem:

Informações Gerais:	Fabricados em PVC, rígido, anti-chamas, cor preta, Classe B, seção circular, fornecidos em barra de 3m com extremidades soldáveis (sem rosca). Servem de proteção mecânica para instalações elétricas embutidas de baixa tensão para obras prediais, comerciais e industriais. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1 000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1 500 V em corrente contínua. Os eletrodutos também podem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 00 00 00 00: Componentes de via para cabos e fios; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2015-10-28 00:00:00