

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	2681
Descrição Básica:	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 15465:2020
Imagem:	



Informações Gerais:	Fabricados em PVC, rígido, anti-chamas, cor preta, seção circular, fornecidos em barra de 3m e com rosca nas duas extremidades. Servem de proteção mecânica para instalações elétricas embutidas de baixa tensão para obras prediais, comerciais e industriais. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1 000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1 500 V em corrente contínua. Os eletrodutos também podem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo) etc.).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 00 00 00 00: Componentes de via para cabos e fios; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2015-10-28 00:00:00