

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 2684                                                   |
| <b>Descrição Básica:</b>   | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M                                                      |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 15465:2020                                         |

**Imagem:****Informações Gerais:**

Fabricados em PVC, rígido, anti-chamas, cor preta, seção circular, fornecidos em barra de 3m e com rosca nas duas extremidades. Servem de proteção mecânica para instalações elétricas embutidas de baixa tensão para obras prediais, comerciais e industriais. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1 000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1 500 V em corrente contínua. Os eletrodutos também podem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo) etc.).

**Correspondência  
SINAPI com NBR  
15.965**

- 2C 82 44 00 00 00 00: Componentes de via para cabos e fios;
- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).

**Atualizado em:**

2015-10-28 00:00:00