

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 2687                                                     |
| <b>Descrição Básica:</b>   | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M                                                        |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 15465:2020                                           |
| <b>Imagem:</b>             |                                                          |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | <p>Eletroduto tipo leve, fabricado em PVC anti-chamas, flexível, corrugado, cor amarela, fornecido em bobinas de 50m (16,20,25mm) e de 25m para bitola de 32mm. Resistência diametral de carga até 320N/5 cm. Proteção mecânica para instalações elétricas. Aplicação em inst. Elétricas embutidas de baixa tensão, executadas em paredes/ alvenaria com recobrimento de argamassa. Para obras residenciais, comerciais e ind. Permite curvâ-lo para mudar de direção, dispensando conexões. Ideal para uso embutido em paredes.</p> |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2C 82 44 00 00 00 00: Componentes de via para cabos e fios;</li><li>- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2015-10-28 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |