

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	2745
Descrição Básica:	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 15696:2009
Imagem:	
Informações Gerais:	A madeira roliça de eucalipto sem tratamento é usualmente empregada em usos temporários, como andaimes e escoramentos diversos. As escoras de eucalipto tem maior durabilidade e maior linearidade comparado a outras madeiras e seu custo-benefício é cada vez mais atraente. Na coleta de outras madeiras nativas, estas devem ser equivalentes ao insumo descrito quanto ao uso e preço de comercialização e devidamente legalizadas e certificadas. Substitui o escoramento em ferro e possui menor custo, podendo ser reutilizado quando usado corretamente para este fim, além de permitir uma boa sustentação.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2Q 54 06 00 00 00 00: Andaimes, escoramento e cercamento; - 0M 20 30 03 01 00 00: Madeira.
Atualizado em:	2020-02-17 00:00:00