

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

3423

Descrição Básica:

JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

Unidade de Cálculo:

M2

Normas Técnicas:

NBR 10821-1-2-3:2017

Imagem:



Informações Gerais:

A janela maxim-ar de madeira (2ª qualidade - cedrinho, angelim comercial), uma folha para vidro. É muito utilizada em banheiros, mas também tem sido muito aplicada em vários ambientes da casa e em ambientes comerciais. Sua abertura ocorre empurrando a folha da janela para fora e pode chegar a 90º em relação à esquadria, dependendo do tipo de articulação utilizada. Coletar a janela de formato 60x60cm com 10cm a 14cm de espessura do quadro (batente ou caixa). Sem vidro. Inclui ferragens completas do tipo fecho alavanca, braços maxim ar, baguetes de fixação.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

Componente 01 - Janela:

- 2C 12 06 10 26 00 00: Janela maxim-ar de madeira;
- 0M 20 30 03 01 00 00: Madeira.

Componente 02 - Acessórios:

- 2C 12 06 02 30 00 00: Acessório da janela.

Componente 03 - Marcos e Guarnições:

- 2C 12 06 02 02 00 00: Requadro da Janela;
- 0M 20 30 03 01 00 00: Madeira.

Atualizado em:

2020-08-28 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.