

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	3742
Descrição Básica:	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 14859-1:2016; NBR 14859-2:2016.
Imagem:	



Informações Gerais:	Laje pré moldada treliçada Incluindo as vigotas e lajotas cerâmicas de preenchimento. Lajes são estruturas laminares, empregadas como cobertura, forro ou piso de uma edificação. A treliçada é aquela onde a armadura das nervuras tem a forma de uma treliça espacial. O banzo inferior é constituído por duas barras e o banzo superior por uma barra e são unidos por barras diagonais inclinadas (em sinusóide), soldadas por eletrofusão. Atenção para não confundir com a laje pré-moldada para piso.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 22 00 00 00 00: Produtos para execução de estruturas de concreto; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado; - 0M 20 10 03 09 00 00: Cerâmica.
Atualizado em:	2019-05-17 00:00:00