

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

3744

Descrição Básica:

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)

Unidade de Cálculo:

M2

Normas Técnicas:

NBR 14859-1:2016; NBR 14859-2:2016.

Imagem:**Informações Gerais:**

Laje pré moldada convencional Inclui as vigotas e lajotas cerâmicas de preenchimento. Lajes são estruturas laminares, empregadas como cobertura, forro ou piso de uma edificação. A convencional é aquela constituída por nervuras na forma de um "T" invertido e é mais comumente utilizada para forro. Para a função piso, utilizam-se as lajotas T08 ou T10, onde aquela poderá receber pequeno tráfego, enquanto essa é a opção mais utilizada, pois tem maior resistência e pode ser usada em qualquer tipo de laje de piso. Não inclui a capa de concreto.

Correspondência**SINAPI com NBR****15.965****Atualizado em:**

- 2C 04 22 00 00 00 00: Produtos para execução de estruturas de concreto;

- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado;

- 0M 20 10 03 09 00 00: Cerâmica.

2019-05-17 00:00:00