

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	3745
Descrição Básica:	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 14859-1:2016; NBR 14859-2:2016.
Imagem:	



Informações Gerais:	Laje pré moldada convencional Inclui as vigotas e lajotas cerâmicas de preenchimento. Lajes são estruturas laminares, empregadas como cobertura, forro ou piso de uma edificação. A convencional é aquela constituída por nervuras na forma de um "T" invertido e é mais comumente utilizada para forro. Para a função forro, utiliza-se a lajota T06 e não se admite nenhum pavimento superior, apenas o telhado, pois não aguenta sobrecarga nem de peso, nem de umidade. Atenção para não confundir com a laje pré-moldada para piso. Não inclui a capa de concreto.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 22 00 00 00 00: Produtos para execução de estruturas de concreto; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado; - 0M 20 10 03 09 00 00: Cerâmica.
Atualizado em:	2019-05-17 00:00:00