

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	3746
Descrição Básica:	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 14859-1:2016; NBR 14859-2:2016.
Imagem:	



Informações Gerais:	Laje pré moldada trelicada incluindo as vigotas e lajotas cerâmicas de preenchimento. Lajes são estruturas laminares, empregadas como cobertura, forro ou piso de uma edificação. A trelicada é aquela onde a armadura das nervuras tem a forma de uma treliça espacial e é mais comumente utilizada para piso. O banzo inferior é constituído por duas barras e o banzo superior por uma barra e são unidos por barras diagonais inclinadas (em sinusóide), soldadas por eletrofusão. Possibilitam vencer grandes vãos com menor peso próprio. Para a função piso, utilizam-se as lajotas T08 ou T10, onde aquela poderá receber pequeno tráfego, enquanto essa é a opção mais utilizada, pois tem maior resistência e pode ser usada em qualquer tipo de laje de piso. Não inclui a capa de concreto.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 22 00 00 00 00: Produtos para execução de estruturas de concreto; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado; - 0M 20 10 03 09 00 00: Cerâmica.
Atualizado em:	2019-05-17 00:00:00