

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	4114
Descrição Básica:	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 7176:2013
Imagem:	



Informações Gerais:	Mourão de concreto, curvo/ponta virada, de seção "T" e altura de 2,80m (medida mais usual no mercado) mais 0,45 da ponta virada, com furação para passagem de fios. Os mourões pré moldados são peças de concreto armado contendo ferragens em seu interior para aumentar a sua resistência contra impactos e para suportar as variações climáticas, bem como os esforços físicos do peso das malhas e tensão dos fios tensores superiores e inferiores. Os mourões curvos são mais utilizados quando se necessita de uma maior segurança em áreas industriais, escolas, residências, pois na sua parte curva são colocados três fios de arame farpado e/ou concertina. É uma peça de excelente durabilidade, não é necessário nenhum tipo de acabamento, pois a própria peça é produzida em concreto aparente resultando em baixo custo.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 02 30 14 10 00 00: Cerca de mourão; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
Atualizado em:	2019-05-07 00:00:00