

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	4317
Descrição Básica:	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 15210-1:2019 ; NBR 15210-2:2019
Imagem:	



Informações Gerais:	Haste metálica em ferro galvanizado utilizadas exclusivamente em fixação de telhas em estruturas metálicas. São dobradas em forma de ganho " J " (Jota), posteriormente no momento da montagem, em comprimentos conforma a necessidade. Também podem ser encontradas em aço zincado branco.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Componente 01 - Haste Reta: - 2C 92 18 02 00 00 00: Fixação mecânica; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono; - 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco. Componente 02 - Chupeta PVC: - 2C 92 18 14 22 00 00: Arruela; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC). Componente 03 - Concava Aço: - 2C 92 18 14 22 00 00: Arruela; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono. Componente 04 - Sextavada: - 2C 92 18 14 18 00 00: Porca; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.
Atualizado em:	2016-02-18 00:00:00