

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	4777
Descrição Básica:	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 7007:2022; NBR 14762:2010; NBR 15980:2011; ASTM A36
Imagem:	



Informações Gerais:	As cantoneiras Laminadas, em Aço Estrutural ASTM A36, são produzidos de acordo com a norma brasileira ABNT NBR 7007:2022 e com normas internacionais, como a ASTM A36. Possuem seção transversal em ângulo reto, com abas iguais e comprimento padrão de 6m e 12 m. A redução de peso das estruturas obtida com a aplicação desses produtos pode muitas vezes significar aumento de produtividade e redução de custos no projeto. A uniformidade da composição química, a soldabilidade e a padronização dos amarrados facilitam todas as etapas do processo de transformação mecânica desses perfis. Podem ser utilizadas em estruturas metálicas, torres de transmissão, de energia elétrica, de telecomunicações, máquinas e implementos agrícolas? em serralherias e na indústria mecânica em geral. Coletar no comprimento de 12 m e espessura que pode variar entre 1/8" a 1/4".
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 14 02 00 00 00: Perfis de aço; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.
Atualizado em:	2018-12-10 00:00:00