

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 5031                                                                                   |
| <b>Descrição Básica:</b>   | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M2                                                                                     |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 7199:2016, NBR 7334:2011, NBR 14488:2010, NBR 14207:2009, NBR 14698:2001           |

**Imagem:**

**Informações Gerais:** Chapa de vidro temperado incolor, sem colocação, espessura 10mm. Próprio para utilizar como portas. O vidro temperado é o vidro que passou por tratamento térmico (têmpera) ou químico para modificar suas características como a dureza e resistência mecânica, por isso é mais rígido, tem maior resistência térmica e se estilhaça em pequenos fragmentos quando danificado. Possui resistência em até cinco vezes maior que as do vidro comum, por isso é considerado também um vidro de segurança. Vidro alta resistência, Vidro de segurança.

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 12 10 02 54 00 00: Vidro temperado;<br>- 0M 20 10 11 01 01 00: Vidro. |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2016-03-08 00:00:00                                                        |