

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	6243
Descrição Básica:	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 10160:2005
Imagem:	



Informações Gerais:	Os tampões de ferro fundido dúctil (nodular) para redes de saneamento, telefonia e outras. Esse tampão trata do conjunto de tampa simples (sem articulação) e base/aro/requadro. A dimensão indica a área de abertura livre. A especificação prevê a aplicação de tampa de ferro nodular (somente), excluindo o ferro fundido cinzento. Classe mínima B 125 - (125 kN), ou seja 12,5 T, para aplicação em locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calçadas a 20 cm da via pública) e estacionamento de carros de passeio.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 30 00 00 00 00 00: Produtos para infraestrutura e mobilidade; - 0M 20 20 01 07 03 00: Ferro fundido dúctil.
Atualizado em:	2023-08-09 00:00:00