

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	10496
Descrição Básica:	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 7199:2016, NBR MN 293:2004, NBR 14697:2001
Imagem:	



Informações Gerais:	É um vidro de segurança com total de 6mm, composto por duas chapas de vidro plano incolor, cada uma com 3mm de espessura, intercaladas por uma película plástica de grande resistência de polivinil butiral ou resina (PVB). Não estilhaça quando quebrado, pois os fragmentos ficam presos na película. Reduz entrada de ruídos externos, conforto acústico. Proteção contra os raios UV (Ultravioleta): barra 99,6% dos raios solares UV (Ultravioleta). Aplicação: coberturas, fachadas, sacadas, guarda-corpos, portas, janelas, divisórias, vitrines e pisos. Vidro de segurança laminado.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 12 10 02 38 00 00: Vidro laminado.
Atualizado em:	2015-12-07 00:00:00