

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	10527
Descrição Básica:	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
Unidade de Cálculo:	MXMES
Normas Técnicas:	NR-18, NR-35, ABNT NBR 6494:1990 Errata 1:1991
Imagem:	
Informações Gerais:	O Andaime Tubular é utilizado principalmente em pintura e revestimento de fachadas, obras de reformas em geral, manutenções prediais e industriais, montagem de estruturas metálicas e pré-moldadas. O módulo é composto por: 2 painéis/quadros com altura de 1,00m; 1 barra diagonal para travamento; barras de ligação para unir os quadros/painéis e contraventamento, piso/plataforma metálica, sapatas ou rodízios, e proteção na plataforma e demais e fixações necessárias para se montar o andaime. A unidade de medida M x MÊS refere-se à locação de 1 metro de altura de andaime montado por mês. O Preço não inclui montagem do andaime, serviços de mobilização e desmobilização.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2Q 54 06 02 00 00 00: Andaimes pré-fabricados; - 0M 20 20 00 00 00 00: Compostos metálicos.
Atualizado em:	2023-01-24 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.