

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	11067
Descrição Básica:	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	ABNT NBR 14331:2009.
Imagem:	



Informações Gerais:	As telhas de alumínio são confeccionadas através de bobinas pré-fabricadas, que passam por um processo industrial e tomam o formato ondulado ou trapezoidal. A Telha de alumínio trapezoidal é utilizada em coberturas e fechamentos laterais, com inclinação constante, sendo que é comumente utilizada em vãos extensos, como indústrias e galpões. Possuem alta durabilidade e apresentam baixo peso específico. Na largura e espessura definidas, o peso por metro linear é de 1,69 Kg/m e o peso por recobrimento é de 1,70 Kg/m². Peso por unidade igual a 8,976 Kg.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 06 06 06 10 00 00: Telha de metal; - 0M 10 10 17 00 00 00: Alumínio.
Atualizado em:	2015-01-13 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.