

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

11147

Descrição Básica:

CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

Unidade de Cálculo:

M3

Normas Técnicas:

NBR 7212:2021, NBR 14026:2012, NBR 15823-1:2017.

Imagem:**Informações Gerais:**

O concreto autoadensável (CAA) apresenta alta fluidez, sendo capaz de preencher todo o espaço vazio das fôrmas a partir do seu lançamento, sem o uso de tecnologias de adensamento. Utilização em volumes recortados, como paredes de concreto, peças com taxa de armadura elevada ou peças delgadas. A classe C20 indica o valor do $f_{ck} = 20$ MPa e a classe SF2 refere-se ao espalhamento (Slump Flow) do concreto autoadensável para a maioria das aplicações correntes (paredes, pilares e vigas), medindo entre 660 a 750 mm. Os preços para este insumo são majoritariamente coletados na capital e região metropolitana, e por isso, considera-se que está incluso o transporte dentro do limite da região metropolitana (considerado o transporte somente para perímetro urbano nas proximidades da usina). Inclui serviço de bombeamento (com bomba estacionária). Não inclui o lançamento/espalhamento/adensamento no pavimento.

Correspondência**SINAPI com NBR****15.965****Atualizado em:**

- 2C 04 02 02 10 00 00: Concreto usinado autoadensável.

2023-06-16 00:00:00