

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	11190
Descrição Básica:	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 10821-1:2017; NBR 10821-2:2017; NBR 10821- 3:2017
Imagem:	



Informações Gerais:	A janela basculante abre com pivôs localizados em suas laterais. Também conhecida como vitrô basculante, é utilizada em cozinhas, banheiros, áreas de serviço e outros ambientes. Fornecida com proteção anticorrosiva, com ferragens, sem grades e sem vidros. A coleta deverá contemplar a janela fabricada em aço, sendo que o batente/requadro poderá variar de 8 a 12 cm (coletar a linha mais econômica disponível por fabricante).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Componente 01 - Janela e Requadro: - 2C 12 06 02 06 00 00: Janela e requadro pré-montados; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono. Componente 02 - Vidros: - 2C 12 10 02 22 00 00: Vidro plano; - 0M 20 10 11 01 01 00: Vidro. Componente 03 - Acessórios: - 2C 12 06 02 30 00 00: Acessório da janela.
Atualizado em:	2019-12-20 00:00:00