

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	11241
Descrição Básica:	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 10160:2005
Imagem:	



Informações Gerais:	Os tampões e grelhas de ferro fundido dúctil (nodular) para as redes de saneamento (esgoto, pluvial, água,...) realizam a interface entre o pavimento e a rede de drenagem, para utilização em zonas de trânsito de veículos ou de pedestres. Esse tampão trata do conjunto de tampa simples (sem articulação) e base/aro/requadro. A dimensão indica a área de abertura livre. A nova especificação prevê a aplicação de tampa de ferro nodular (somente), excluindo o ferro fundido cinzento. Classe mínima A 15 - (15 kN), ou seja 1,5 T, para aplicação em locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres e ciclistas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 30 00 00 00 00 00: Produtos para infraestrutura e mobilidade; - 0M 20 20 01 07 03 00: Ferro fundido dúctil.
Atualizado em:	2024-03-04 08:54:20.577000

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.