

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 11289**Descrição Básica:** TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 10160:2005**Imagem:****Informações Gerais:**

Os tampões e grelhas de ferro fundido dúctil (nodular), para as redes de saneamento (esgoto, pluvial, água,...), realizam a interface entre o pavimento e a rede de drenagem, para utilização em zonas de trânsito de veículos ou de pedestres. Esse tampão trata do conjunto de tampa simples (sem articulação) e base/aro/requadro. A dimensão indica a área de abertura livre. A nova especificação prevê a aplicação de tampa de ferro nodular (somente), excluindo o ferro fundido cinzento. Classe mínima A 15 - (15 kN), ou seja 1,5 T, para aplicação em locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres e ciclistas.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 30 00 00 00 00 00: Produtos para infraestrutura e mobilidade;
- 0M 20 20 01 07 03 00: Ferro fundido dúctil.

Atualizado em:

2024-03-04 11:31:42.597000

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.