

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 11316**Descrição Básica:** TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125
CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 10160:2005**Imagem:****Informações Gerais:** Os tampões de ferro fundido dúctil (nodular) para redes de saneamento, telefonia e outras. Esse tampão trata do conjunto de tampa simples (sem articulação) e base/aro/requadro. A dimensão indica a área de abertura livre. A especificação prevê a aplicação de tampa de ferro nodular (somente), excluindo o ferro fundido cinzento. Classe mínima B 125 - (125 kN), ou seja 12,5 T, para aplicação em locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calçadas a 20 cm da via pública) e estacionamento de carros de passeio.**Correspondência SINAPI com NBR 15.965**
- 2C 30 00 00 00 00 00: Produtos para infraestrutura e mobilidade;
- 0M 20 20 01 07 03 00: Ferro fundido dúctil.**Atualizado em:** 2023-08-09 00:00:00