

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	11892
Descrição Básica:	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 15717:2009; NBR NM 280:2011; ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008
Imagem:	



Informações Gerais:	Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexível), dependendo do fabricante, isolamento das veias individualmente com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C e torcido duas veias entre si. São indicados na alimentação de aparelhos eletrodomésticos, ligações internas aparentes, extensões, pendentos para iluminações, luminárias e aparelhos portáteis. Coletar em rolos de 100 metros.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos; - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2021-07-28 00:00:00