

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	11914
Descrição Básica:	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 9124:1999 Versão Corrigida:2000; NR 300 ANATEL; SDT 235-320-701
Imagem:	



Informações Gerais:	Estes cabos são indicados para transmissão de sinais analógicos ou digitais. O cabo é composto por condutores de cobre nu recozido de 0,50 mm de diâmetro nominal, isolados com polietileno sólido, em diversas cores. Os condutores são torcidos em pares e reunidos de forma a obter um formato cilíndrico. O núcleo do cabo é amarrado e enfaixado com uma fita de poliéster e coberto com uma blindagem de fita APL (fita de alumínio, recoberta por polietileno em ambas as faces), aplicada longitudinalmente. Sobre a blindagem, é aplicada por extrusão uma capa de polietileno na cor preta. Sob a capa, dois cordões de rasgamento são aplicados para facilitar a abertura do cabo. Coletar o padrão comum (CTP APL), não coletar outras opções: em aço cobreado (AC), auto sustentado por cordoalha (AS), para transmissão de sinais DSL (xDSL), com cabo geleado (G), etc.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 84 26 14 10 00 00: Cabo para telefonia; - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre; - 0M 20 60 07 09 00 00: Polietileno (PE).
Atualizado em:	2021-06-28 00:00:00