

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

**Código do SINAPI:** 21090**Descrição Básica:** TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400  
CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM  
RELEVO DO TIPO DE REDE)**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 10160:2005**Imagem:****Informações Gerais:**

Os tampões e grelhas de ferro fundido dúctil (nodular) para as redes de saneamento (esgoto, pluvial, água,...) realizam a interface entre o pavimento e a rede de drenagem, para utilização em zonas de trânsito de veículos ou de pedestres. Esse tampão trata do conjunto de tampa simples (sem articulação) e base/aro/requadro. A dimensão indica a área de abertura livre. A nova especificação prevê a aplicação de tampa de ferro nodular (somente), excluindo o ferro fundido cinzento. Classe mínima D 400 - (400 kN), ou seja 40 T, para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e estacionamentos para todos os tipos de veículos.

**Correspondência  
SINAPI com NBR  
15.965**

- 2C 30 00 00 00 00 00: Produtos para infraestrutura e mobilidade;  
- 0M 20 20 01 07 03 00: Ferro fundido dúctil.

**Atualizado em:**

2024-03-04 08:53:54.233000