

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

34479

Descrição Básica:

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Unidade de Cálculo:

M3

Normas Técnicas:

NBR 7212:2021, NBR 14026:2012, NBR 8953:2015.

Imagem:**Informações Gerais:**

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de concretagem incluindo material, transporte em caminhão betoneira e serviço de bombeamento com bomba estacionária (sem lançamento/espalhamento/adensamento no pavimento). Os preços para este insumo são majoritariamente coletados na capital e região metropolitana, e por isso, considera-se que está incluso o transporte dentro do limite da região metropolitana (considerado o transporte somente para perímetro urbano nas proximidades da usina). A classe C40 indica o valor do fck = 40 MPa.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 04 02 02 06 00 00: Concreto usinado bombeável.

Atualizado em:

2023-06-16 00:00:00