

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

34496

Descrição Básica:

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Unidade de Cálculo:

M3

Normas Técnicas:

NBR 7212:2021, NBR 14026:2012, NBR 8953:2015.

Imagem:**Informações Gerais:**

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de concretagem incluindo material com envio a obra em caminhão betoneira. A classe C40 indica o valor do fck = 40 MPa. Apesar de ser bombeável não foi considerado o serviço de bombeamento para este insumo (não inclui a bomba estacionária). Os preços para este insumo são majoritariamente coletados na capital e região metropolitana, e por isso, considera-se que está incluso o transporte dentro do limite da região metropolitana (considerado o transporte somente para perímetro urbano nas proximidades da usina).

Correspondência**SINAPI com NBR****15.965**

- 2C 04 02 02 06 00 00: Concreto usinado bombeável.

Atualizado em:

2023-06-16 00:00:00