

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 34607                                                                                                       |
| <b>Descrição Básica:</b>   | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                            |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M                                                                                                           |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR NM 247-3:2002 ; NBR 6245:1995 ; NBR NM 60332-3-24:2005 ; NBR 5111:1997 ; NBR NM 280:2011; NBR 5471:1986 |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                                             |



|                                              |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC). Formado por dois condutores (bipolar) de 4,0mm <sup>2</sup> de seção nominal. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos;<br>- 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre;<br>- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).                                                         |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2021-07-28 00:00:00                                                                                                                                                                       |