

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Código do SINAPI:   | 36278                                                |
| Descrição Básica:   | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL   |
| Unidade de Cálculo: | M                                                    |
| Normas Técnicas:    | NBR 15813-1:2018; NBR 15813-2:2018; NBR 15813-3:2018 |

Imagem:



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações Gerais:                   | Tubo fabricado em Polipropileno Copolímero Random - PPR, com Classe de pressão: PN 20 (20 kgf/cm <sup>2</sup> ), na bitola de 25mm e com juntas pelo processo de termofusão. Utilizado para condução de água fria e quente nas instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais, instalação de calefação, instalação de condicionadores de ar frio e quente, instalações navais e instalações industriais. A UNIDADE DE COLETA foi definida em BARRA, para tubos entre 3 a 4 metros. Não confundir com produtos do tipo CPVC. |
| Correspondência SINAPI com NBR 15.965 | - 2C 14 58 06 00 00 00: Tubo de parede única;<br>- 0M 20 60 07 13 00 00: Polipropileno copolímero random (PP-R).<br>OU<br>- 2C 78 50 00 00 00 00: Tubos e conexões para instalações hidrossanitárias;<br>- 0M 20 60 07 13 00 00: Polipropileno copolímero random (PP-R).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Atualizado em:                        | 2021-08-30 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |