

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	37438
Descrição Básica:	COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 14465:2016.
Imagem:	

**Informações Gerais:**

Conexões de eletrofusão, tipo cotovelo/joelho de 45 graus, fabricadas com composto de polietileno PE100, cor preta, pressão de operação PN 16, bitola de 125mm. São aplicadas na união de tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) em sistemas pressurizados de água, esgoto e gás para mudança da direção da condução da água à 45°. A conexão de eletrofusão é produzida por injeção e é provida de uma bolsa, ou seja, que possui uma resistência elétrica incorporada, cujas extremidades são conectadas a terminais que se localizam na parte externa da peça e que, quando submetidas a determinada intensidade de corrente elétrica e tempo, geram calor a fim de possibilitar a solda da peça ao tubo, cuja superfície externa é concomitantemente fundida. As uniões por eletrofusão através de máquinas de solda automáticas, possuem maior profundidade na zona de acoplamento, o que promove uma melhor fusão e uma junta mais segura e durável.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 30 34 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede de água;
- 0M 20 60 07 00 00 00: Plásticos.

Atualizado em:

2016-03-03 00:00:00