

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 39238**Descrição Básica:** CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2**Unidade de Cálculo:** M**Normas Técnicas:** NBR 7288:2018; NBR NM 280:2011; NBR 6251:2018**Imagem:**

Informações Gerais: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, painéis de comando, sinalização e nas instalações elétricas de automóveis e veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Coletar em rolos de 100 metros.

Correspondência SINAPI com NBR 15.965

- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos;
- 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre;
- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).

Atualizado em: 2021-07-26 00:00:00